



Gewicht [errechnet]/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale 2:1		A3			
Prüfmaß/Testdimension						CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber											
				04	Datum/Date	Name					
				Gez.	29.09.	Meuser					
				Drawn							
				Gepr.							
				Checked							
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH							
02	200700144	25.06.08	CI								
01	200400530	29.09.04	Me	M		NA T 3XXX 3X0				Blatt/Sheet 1	
Index Änderungs/Description Datum/Date Name						Ers. f./Similar to:				1 Bl.	

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinnt werden.

Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.